


ВМА

КОНСОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВМА 1400



- Предназначена для увеличения рабочей площадки на вышках модульных алюминиевых при внутренних работах на рабочей высоте не более 8,3м, при наружных работах на рабочей высоте не более 6,3м.
- Позволяет проводить работы над препятствиями, находящимися под площадкой
- Для вертикальной рамы дополнительно устанавливается комплект балластировки. Количество балластов зависит от модели и высоты вышки
- Ширина консольной площадки: 0,7м.
- Длина консольной площадки: 2,0 м.
- Промежуточная площадка 0,16х1,75м
- Нагрузка на площадку 200кг/м2



КОНСОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВМА 1400Л	
A	2,1
B	3,1
C	4,1

A - высота до рабочей площадки; B - габаритная высота; C - высота рабочей зоны

КОНСОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 0,7м x 2,0м в сборе

Алюминиевая консоль с боковым ограждением в комплекте с креплением	2
Рабочая площадка без люка	1
Промежуточная площадка 0,16 x 1,75	1

КОМПЛЕКТ БАЛЛАСТИРОВКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАМЫ

Держатель балласта L=200мм	2
Балластный груз	6
Гайка-фиксатор для опоры винтовой	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Продольное бортовое ограждение (квинтет)
- Поперечное бортовое ограждение консольной площадки (квинтет)